

ELDLEDNINGS- OCH OBSERVATIONSINSTRUMENT EOI B /T

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
EOI B /T M3297-301021	Aktas:9	Kbok	Emb	Tluft:9	8	TB	CVST

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

För transport som last i eller på fordon används följande tillhörande transportlådor och väskor:

Materiel	Transportlåda/Väska
LASERAI EOI B	TPLÅDA LASER EOI B
IR-KAMERA EOI	TPLÅDA IR-KAM EOI B
GONIOMETER EOI B	TPLÅDA GONIOM EOI B
TRIPOD EOI	VÄSKA 4
ADAPTER EXT BATT	VÄSKA 4
LIJONBAT 28,8V	VÄSKA 4
MONOPOD EOI	VÄSKA 5
ADAPTERPLATTA	VÄSKA 5
LIJONBAT 7,2V	VÄSKA 1 alternativt VÄSKA 2

— VARNING —

Vid brandfara skall batterier innehållande litium föras i säkerhet. Ingår mer än 5 kg av denna batterityp i en och samma transport eller upplag, skall brandsläckare klass D (metallbrandsläckare) finnas tillgänglig

Förvaringsmetod

LASERAI EOI B och IR-KAMERA EOI är att betrakta som stöldbegärliga och skall förvaras i låst avfuktat utrymme.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Daglig och särskild tillsyn	M7782-023692 MVSCHDS EOI B
Grundtillsyn	M7782-023691 MVSCHG EOI B
Reparationsbok	M7787-024871 RBOK EOI
Instruktionsbok	M7786-043441 IBOK EOI B

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

- Rengör och kontrollera materielen enligt M7782-023692 MVSCHD, Daglig tillsyn och MVSCHS, Särskild tillsyn.
- Tillsyn utförs enligt M7782-023691 MVSCHG (GTF). Tillsynen skall utföras vid CVST.
- Internbatterier och externbatteri skall plockas ur systemet. Batterierna förvaras och underhållsladdas av CVST.

Förrädsställning

- All information i LASERAI EOI B skall raderas. Radering av information genomförs enligt avsnittet "Radering av data och kryptonyckel för intern GPS (zeroize)", M7786-043441 IBOK EOI B, sid 82.
- LASERAI EOI B, IR-KAMERA EOI och GONIOMETER EOI B skall förvaras i sina transportlådor. Batterier skall vara uttagna, skyddslock på kablar skall vara avtagna, väskor skall vara öppna och transportlådornas lock skall vara avtagna för att möjliggöra vädring.
- Adapter för externbatteri förvaras ihop med tripod i VÄSKA 4. Väskan skall vara öppen för att möjliggöra vädring. Även VÄSKA 5 som finns monterad på VÄSKA 4 skall vara öppen.
- Sprayflaskor med rengöringsvätska tömmas.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 8:e år

- Tillsyn utförs enligt M7782-023691 MVSCHG (GTF). Tillsynen skall utföras vid CVST.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

- Komplettera systemet med 6 st. internbatterier och 1 st. extern batteri.
- Lämna in IR-KAMERA EOI till CVST för kontroll av nedkylningstid och vid behov påfyllning av helium i kylmaskin. (ej vid insats)
- Brukaren utför snarast särskild tillsyn.

VARNING

Vid brandfara skall batterier innehållande litium föras i säkerhet. Ingår mer än 5 kg av denna batterityp i en och samma transport eller upplag, skall brandsläckare klass D (metallbrandsläckare) finnas tillgänglig