

GPS 6510, M3354-651010

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
GPS 6510	Akta	Klapp Åtejp	0	Tluft	0	T	Fd

Teknisk orientering

Aktuell förnödenhet inkluderar en (1) st FÄSTPLATTA GPS, F3808-000199. FÄSTPLATTAN ska sitta monterad bak på GPS 6510. FÄSTPLATTAN låses med en spärr under GPS 6510.

Förnödenheten är en batteriförbrukare (minnesbatteri).

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
MVSCHDS GPS 6510	M7782-023702
MVSCHG GPS 6510	M7782-023701

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
TO UF GPS 6510 026395	M7781-007636

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

VARNING
Materielvård kan medföra risker ur miljövärdssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Utför Grundtillsyn på GPS 6510 i enlighet med aktuellt MVSCHG

Demontering minnesbatteri

Demontera minnesbatteriet (LITBATT 3,6 V 15X25, M2676-330014) ur GPS 6510

Förrådsställning

GPS 6510 får förvaras packad i förråd. Säkerställ att materielen inte utsätts för onödig mekanisk påverkan i form av t.ex. tryck, och böjning.

Torrluftåtgärder

Förvaras i helavfuktat förråd.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Ingen åtgärd.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Utför Daglig tillsyn.

Åtgärder vid insats

Utför Daglig tillsyn.