

SÄKERHETSSYSTEM CAMP2

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
SÄKERHETSSYST CAMP2	Aktas	Åtejp	0	Tluft	4	Fdm	Fd

Avgränsningar

Utrustning enligt sats- och tillbehörslistor samt övrig utrustning som inte behandlas i denna publikation, vårdas enligt respektive MVSCHF-publikation.

Teknikhytt vårdas enligt M7782-259679 MVSCHF TEHYTT10 T2.

Stabs och teknikhytt vårdas enligt M7782-259729 MVSCHF STABTEKNHYTT

Blybatterier vårdas enligt M7782-124013 BLYBATT FYLLDA

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
MVSCHDS CAMP 2	M7782-024722
MVSCHF TEHYTT10 T2	M7782-259679
MVSCHF STABTEKNHYTT	M7782-259729
BLYBATT FYLLDA	M7782-124013

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
REVISIONSINSTRUKTION INBROTTSALARMSYSTEM	UF LEDN 552-023445
REVISIONSINSTRUKTION INPASSERINGSSYSTEM	UF LEDN 552-023446
REVISIONSINSTRUKTION KAMERAÖVERVAKNINGSSYSTEM	UF LEDN 552-023447

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

VARNING
Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt.
Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig
utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig
påverkan.

- Rengöring.
- Revisionskontroll.

Förrådsställning

- Fyllda blybatterier ska demonteras vid förrådsställning.

Torrluftåtgärder

- Placeras i avfuktat förråd.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

- Utför revisionskontroll.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och insats

- Montera batterier.
- Utför daglig och särskild tillsyn.