

FALLSKYDDSUSTRUSTNING 75M /S

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M8550-753010 FALLSKYDDUTR 75M /S	Aktas:9	Klapp:9	Emb	Tluft:9	0	Fdm:9	Fd

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Materielen ska förpackas i skyddande ytteremballage, t. ex. pall med pallkragar vid logistiktransport.

Vårdmarkering

Kontrollapp, M7601-800310 KTRLLAPP PERI KONTR.

Förvaringsmetod

Materielen förvaras i helavfuktat förråd, skilt från solljus och kemikalier.

Vårdpersonal

Personal som genomför GT ska ha genomgått MSS kurs PPE-Kontroll. Behörigheten är tidsbegränsad.

Referenser

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Materielvårdsschema grundtillsyn	M7782-024881/MVSCHG FALLSKYDDUT
Materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn	M7782-024882/MVSCHDS FALLSKYDDUT

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Tillverkarens dokumentation	
IBOK FALLSKYDDUTR	M7786-018341/IBOK FALLSKYDDUTR

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

Säkerställ att daglig och särskild tillsyn är genomförd. Innan förrådsställning genomförs grundtillsyn enligt M7782-024881 MVSCHG FALLSKYDDUT.

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Förrådsställning

Satserna ska förvaras i skyddande ytteremballage, t. ex. pall med pallkragar.

Torrluftåtgärder

Materielen förvaras i helavfuktat förråd.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Berörs ej.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Före utlämning genomförs en kontroll att materiel inte överskrider den av tillverkaren satta livslängden. Om en produkts livslängd överskrids innan kommande grundtillsyn, ska den ersättas.

Åtgärder vid insats

Före utlämning genomförs en kontroll att materiel inte överskrider den av tillverkaren satta livslängden. Om en produkts livslängd överskrids innan kommande grundtillsyn, ska den ersättas.