

RBKÄRRA 701 B/C

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M5044-701021 RBKÄRRA 701B /T	0	Kbok	0	Tluft 9	8	T:9	Fd
M5044-701031 RBKÄRRA 701C /T	0	Kbok	0	Tluft 9	8	T:9	Fd

Avgränsningar

Speciell utrustning såsom maskeringsmateriel vårdas enligt respektive riktlinjer i MVSCHF.

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Ordna Robotkärnan för transport enligt materielvårdsschema Daglig tillsyn, Tillsyn före transport. Se till att all lös utrustning är transportsäkrad.

Förvaringsmetod

Robotkärnan skall förvaras i helavfuktat utrymme.

Vårdpersonal

Kontrollbesiktning respektive trafiksäkerhetskontroll av fordon skall utföras av militär besiktningsman fordon eller utföras hos Bilprovning.

Teknisk orientering

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Fordonsteknisk materiel	M7782-13020 SLÄPFORDON M7782-125204 TRYCKLUFTBROMSSYST M7782-125302 HJUL NAV M7782-125303 DÄCK O SLANG M7782-125504 DRAGANORDNINGAR
Smörjschema	M7782-017264 SMSCH RBKÄRRA 701B/C
Daglig och särskild tillsyn	M7782-017262 MVSCHDS RBKÄRR 701B/C
Grundtillsyn	M7782-017261 MVSCHG RBKÄRRA 701B/C
Instruktionsbok	M7786-023141 IBOK RB RBS97

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

— VARNING —

Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

— OBS —

Grundtillsynens delmoment Kontrollbesiktning skall vara utförd högst 90 dagar innan förrådsställning, om fordonet skall få brukas i högst 45 dagar vid ibruktagande i fredstid. Har mer än 90 dagar gått mellan kontrollbesiktning och förrådsställning är fordonet belagt med automatiskt körförbud vid ibruktagande i fredstid, och får endast köras närmaste vägen mellan förrådet och platsen för kontrollbesiktning. Se M7751-714001 FAG F.

- Notera på anslaget för Åtgärder vid mobilisering i rutan för KÖRFÖRBUD om körförbud råder vid uttag av fordon i fredstid, d.v.s. om kontrollbesiktning utförts tidigare än 90 dagar före förrådsställning.

Robotkärra 701B/C

- 1 Utför särskild tillsyn enligt gällande materielvårdsschema för Robotkärra 701B/C.
- 2 Utför grundtillsyn enligt gällande materielvårdsschema för Robotkärra 701B/C.
- 3 Utför åtgärder enligt MVSCHF M7782-130207 SLÄPFORDON.
- 4 Utför åtgärder enligt MVSCHF M7782-125204 TRYCKLUFTBROMSSYST.
- 5 Utför åtgärder enligt MVSCHF M7782-125302 HJUL NAV.
- 6 Utför åtgärder enligt MVSCHF M7782-125303 DÄCK O SLANG.
- 7 Utför åtgärder enligt MVSCHF M7782-125504 DRAGANORDNINGAR.
- 8 Om Robotkärnan inte förvaras i helavfuktat förråd, smörj oskyddade ytor av stål med Insmörjningsolja SMX och rörliga delar med tunn motorolja.

Förrådsställning

- 1 Förse robotlåsanordningarnas övre gängade ändar, sex stycken, med dammskydd (skyddshatt).
- 2 Utför de åtgärder som föreskrivs i M7782-130207 SLÄPFORDON.
- 3 Lossa handbromsen.
- 4 Sätt en kopia av Åtgärder vid mobilisering på väl synlig plats på Robotkärnan.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 8:e år

Vid förvaring i oisolerat kallförråd

- 1 Utför åtgärder enligt avsnitt Åtgärder vid utlämning, sidan 4.
Utför endast de åtgärder som erfordras för att Åtgärder före förvaring, sidan 2 ska kunna utföras.
- 2 Utför åtgärder enligt avsnitt Åtgärder före förvaring, sidan 2.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

— OBS —

Kontrollera att fordonet inte är belagt med automatiskt körförbud i fredstid.

I fredstid gäller bestämmelserna i FAG F för grundtillsyn av fordon. Detta innebär i korthet att om fordonet förrådsställdes inom 90 dagar efter det att grundtillsynens delmoment kontrollbesiktning utfördes får fordonet brukas i högst 45 dagar vid ibruktageandet efter långtidsförvaring. Hade längre tid än 90 dagar förflutit mellan kontrollbesiktning och förrådsställning har fordonet automatiskt körförbud. Fordonet skall då godkännas vid kontrollbesiktning innan det får brukas i fredstid. Fordonet får bara köras närmaste vägen från mobförrådet till kontrollstationen, efter det att särskild tillsyn utförts omedelbart före körningen.

- 1 Vidta åtgärder enligt avsnitt Åtgärder vid mobilisering, sidan 5.

Åtgärder vid mobilisering

OBS

Reglerna för kontrollbesiktning av fordon som tas i bruk efter långtidsförvaring återfinns i M7751-714001 FAG F. Två alternativa tidpunkter finns:

1. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord tidigare än 90 dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras direkt vid ibruktagande.

2. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord mindre än 90 dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras senast 45 dagar efter ibruktagandet.

För detta fordon gäller nedanstående tidpunkt för kontrollbesiktning.

Fordonets registreringsnummer:

- Detta fordon har AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD när det tas i bruk i fredstid. Fordonet får bara köras kortaste vägen till platsen för kontrollbesiktning.
- Fordonet får brukas i högst 45 dagar från ibruktagandet, sedan inträder AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD om inte kontrollbesiktning utförts.

Namn, befattning, datum:

- Kontrollera lufttrycket i däcken, fyll på vid behov.
- Utför Daglig tillsyn, Tillsyn före transport.