

DUNK 5 L OCH 20 L

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Publikationen gäller	Förekommer vid			Normer						
	A	M	F V	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vård-		
								inter-vall	per-sonal	ins-tans
Dunk 5 l	x	x		Aktas	Åtejp:9	9	Kallfd	8	Fdm	Fd:9
Dunk 20 l	x	x	x	Aktas	Åtejp:9	9	Kallfd	8	Fdm	Fd:9

Särskilda riktlinjer

Vårdmarkering

För markering på ett större antal dunkar används lämpligen kontrollapp.

Förpackning

Från tillverkare levereras dunk 20 l bandad i enheter om fem. Remsa av vattentätt kraftpapper är placerad under bandet. Mellan dunkarna ligger smörpapper. Varje enhet enligt ovan är förpackad i skyddspapper, som tas bort före förrådsställning.

För att underlätta transport av lösa dunkar är bandning i vissa fall lämplig.

Vårdinstans

Rengöring och ventilering (avgasning) skall utföras utomhus eller i särskilt härför ordnad lokal. Se publikation M7773-678080 BESKRIVNING.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc.
Dunk 20 l M7063-001000	FIV/DM BESKRIVNING
Dunk 5 l M7063-003010	FIV/DM BESKRIVNING
Tömningstråg f dunk MT M7067-201011	M7773-678080 BESKRIVNING
Dunkskölj MT M8258- 204101	M7773-678080 BESKRIVNING
Säkerhetsåtgärder	BVK

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

- Om dunkarna använts för förvaring av brandfarlig vara skall följande åtgärder vidtas på det sätt som anges i beskrivningen för Tömningstråg och Dunkskölj, publikation M7773-678080. Hänvisningarna nedan avser avsnitt i publikationen.
 - Töm dunkarna - avsnitt TÖMNING AV DUNKAR.
 - Ventilera dunkarna - avsnitt ÅTGÄRDER EFTER SKÖLJNING.
 - Gör dunkarna rena utvändigt.

Säkerhetsriktlinjer finns i avsnittet HANDHAVANDE.

- Skador på in- och utvändig målning bättras inte.
Dunk med skador på invändig målning korrosionsskyddas med Korrskyddsolja 010. Dunk med skador på utvändig målning korrosionsskyddas med Korrskyddsvätska 056.
- Kontrollera och justera vid behov förslutningen.
- Med använd sköljvätska förfars enligt BVK 551.4 och 5.

Förrådsställning

- Begagnade och obegagnade dunkar förvaras åtskilda.
- Dunkarna förvaras på torrt underlag. Locken skall vara påsatta. För att inte packningen skall tryckas ihop för kraftigt skall lockbygeln vara löst ansatt.
- Dunk 20 l och i tillämpliga delar dunk 5 l läggs upp enligt följande:
Dunkarna förvaras stående med förslutningarna vända så, att de lätt kan kontrolleras.

I förråd med stort antal dunkar förvaras dunkarna liggande på ”ryggsidan” i dubbelstuvar med bottnarna vända mot varandra. Stuvorna görs så långa och höga som lokalen tillåter.

- Om det anses lämpligt kan dunk 20 l förrådsställas bandade i enheter om 5.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 8:e år

Kontrollera dunkarna stickprovsvis med avseende på korrosionsangrepp och förslutningens funktion.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid mobilisering

Ingen central riktlinje.