

FÖRRÅDSTÄLT UPPBLÅSBART

Allmänt

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 NORM KORTTIDS FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M7015-420211 FRDTÄLT 13X12M UB /T	0	Klapp:9	Emb	Tluft	8	Fdm	Fd
M7015-420221 FRDTÄLT 12X12M UB /T	0	Klapp:9	Emb	Tluft	8	Fdm	Fd

Avgränsningar

Utöver riktlinjerna i denna publikation gäller publikationer enligt Referenser nedan.

Särskilda riktlinjer

Vårdmarkering

Varje enskilt kolli förses med kontrollapp gul (M7605-110530).

Förpackning

Tältet förvaras packad i sitt transportfodral med pall och övrig utrustning förvaras på pallar.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Daglig och särskild tillsyn	M7782-453362 MVSCHDS FRDTÄLT UB
Materielvårdsschema F	M7782-113008 FÖRVM SKADEDJUR
Materielvårdsschema F	M7782-123101 PRESENNING KAP GEM

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-451171 IBOK FÖRRÅDSTÄLT UB
Tillbehörslista	M7777-137910 TL F M7015-420211
Tillbehörslista	M7777-147790 TL F M7015-420221

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

- Utför särskild tillsyn enligt M7782-453362 MVSCHDS FRDTÄLT UB före förrådsställning. Innan förrådsställning måste all ingående utrustning rengöras och torkas innan de packas i respektive emballage. Detta är speciellt viktigt när det gäller tältdukar och emballage i presenningsväv. Om utrustningen inte är torr finns risk för mögelskador.

Förrådsställning

- Vidta vid behov erforderliga åtgärder mot skadedjur. Se M7782-113008 FÖRVM SKADEDJUR.
- Öppna förvaringslådornas lock och låt dem vara öppna på glänt.
- Öppna upp fläktens lock.
- Anbringa kontrollappar på tältutrustningens delar med aktuellt förrådsställningsdatum. Tillse inrapportering förrådsställning i gällande redovisningssystem.

Torrluftåtgärder

Placera tältet i ett helavfuktat förråd.
Materielen som ska förvaras i förrådslokalen ska vara upplagd så, att luften kan cirkulera fritt mellan materielen och lokalens väggar, golv och tak samt kan passera in i emballage och lådor.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 8:e år

Kontrollera materielen främst vad gäller mögel- eller korrosionsangrepp. Skulle mögelskador påträffas ska berörd materiel mögelsaneras och vårdas. Okulärkontrollera övrig materiel såsom stativ och övrig utrustning i metall stickprovsvis främst vad gäller korrosionsangrepp.

Utför funktionskontroll på fläkten.

1. Anslut fläkten till strömförsörjning, 1 timme innan användning, för att ladda batterierna.
2. Starta fläkten.
3. Kontrollera fläktens larmfunktioner.
4. Stanna fläkten och ta bort strömförsörjningen.

Återställ tältutrustningen enligt avsnitt förrådsställning

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

- Utför Daglig- och särskild tillsyn på kolli 2, 3, 4.
- Kontrollera materielens befintlighet enligt tillbehörslista.

Åtgärder vid insats

- Utför Daglig- och särskild tillsyn på kolli 2, 3, 4.
- Kontrollera materielens befintlighet enligt tillbehörslista.