

## BÄRGNINGSTERRÄNGBIL 20T MS SCANIA P124 8X8

### MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning    |
|-------------------|---------------------|
| M5170-982011      | BGTGB 20T MS 8X8 /T |

#### Anm

För daglig och särskild tillsyn på Bärgningsaggregat 20T se materielvårdsschema M7782-011652.

### Daglig tillsyn

#### Före körning

#### Fordon

- Kontrollbok, felrapporter      inte användningsförbud, ta del av eventuella felrapporter
- Motor-/kupévärmare kablar      borttagning
- Torrluftsanslutning      borttagning
- Bränslevärmare      aktivera vid behov

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Fordon, säkerhetskontroll

- Läckor
- Hjul, hjulmuttrar, slirskydd      skador, punktering, fastsättning
- Ventil, hyttippump      körläge
- Utrustning, tillbehör, slirskydd, vinschlina, ev breddmarkeringsutrustning      koppling, placering, säkring
- Bärgningsaggregat  
Stödben, vinschlinor, bogsersticka, kran, bogserutrustning, tillbehör, manöverpanel, förvaringsskåpens dörrar      låsning, indragning, transportläge, utgångsläge, placering
- Brandsläckare      plombering
- Fotstödsplåtar      främmande föremål

- Taklucka ej spärrad
- Övre sovplats transportläge
- Sambandsutrustning fastsättning
- Belysning, körvisare, stoppljus, ljudsignal funktion
- Rutor, speglar, vindrutetorkare, spolare inställning, skador, rengöring
- Instrument, varningslampor, automatsäkring funktion
- Färd- och parkeringsbroms provbromsa i låg fart

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Använd säkerhetsbälte, medför körkort och förarbevis.

#### Tillägg för bogseringstransport

- Bogserat fordon transportsäkring, belysning

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under körning och uppehåll

#### Fordon

- Instrument, kontrollampor funktion
- Avfrostning front- och sidorutor funktion
- Motor missljud
- Bogserat fordon placering, säkring
- Hjul, slirskydd fastsättning
- Antenner nerfälda vid behov

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Självbärgningsvinsch eller bärgningsaggregat (under användning)

- Returoljefilter hydraulsystem igensättning, ev byte

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter körning

### Fordon

- Hytt (ut- och invändigt), chassi och påbyggnad rengöring
- Brandsläckare, tryckmätare plombering, grönt område
- Kraftöverföring, bromsar, styrning, hjul funktion, skador, rengöring
- Luftrenare dränering
- Ljuddämpare avluftningsrör rengöring
- Vattenavskiljande bränslefilter dränering vid behov
- Belysning, körvisare, stoppljus, bredlastskylt, breddmarkeringsbelysning, fjärrstrålkastare, roterande varningslykta, ljudsignal, reflektorer, rutor, vindrutetorkarblad, speglar, registreringskyltar, stänkskydd funktion, skador, rengöring
- Smörjning av fordon och påbyggnader enligt smörjschema
- Kontrollbok felrapportering

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Vinsch (efter användning)

- Vinsch, vinschlina, kaus, krok läckning, skador, placering
- Vinsch, vinschlina rengöring, vid behov

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Förvaring

- Avfuktning anslut till avfuktningssystem vid förvaring en natt eller längre

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Korttidsförvaring (beordrad)

- Korttidsförvaring utför åtgärder enligt M7782-112007, MVSCHF KORTTIDSFÖRV

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Vid tankning

- Bränsletank, mätare påfyllning, utslag
- Motor oljenivå, påfyllning
- Kylsystem vätskenivå, fryspunkt vid påfyllning
- Styrervo oljenivå, påfyllning
- Behållare för spolärvätska vätskenivå, påfyllning
- Bilens hydrauloljetank oljenivå, påfyllning
- Bärningsaggregatets hydraul-  
oljetank oljenivå, påfyllning
- Lufttryck i däck kontroll, påfyllning
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**

## Särskild tillsyn

### Tillsynsintervall

Vid behov, dock minst varje kvartal eller senast var 2 000 km.

### Anpassad vårdperiod (beordras av teknisk chef OrgE)

Vid förlängd vårdperiod (halvår), med ett nyttjande på mindre än 200 km/kvartal eller mindre än en månad/kvartal ska följande tillsynspunkter ändå utföras varje kvartal: 2, 6, 16, 36 och 44.

Vid behov, dock minst varje kvartal eller senast var 2 000 km

### Allmänt

1. Hytt, chassi och påbyggnad tvättning, städning, vid behov och inför GT

### Provkörning

2. Motor, luftrenare, kraftöverföring, styrning, bromsar missljud, funktion

### Motor

3. Inlopps- och avgassystem skador, fastsättning, Luftrenare, dränerings- läckning, funktion ventil, inloppsrör, överladdningsaggregat, avgasrör, ljuddämpare
4. Oljesystem läckning Oljerenare, -kylare, -sump, -ledning
5. Drivrem skador, slitning
6. Kylsystem skador, fastsättning, Kylare, expansionskärl, läckning, funktion lock, slangar, rör, ventiler
7. Bränslesystem fastsättning, skador, läckning Reglage, tank
8. Vattenavskiljande dränering bränslefilter

### Elsystem

9. Batterier, kablar fastsättning, vätskenivå, rengöring
10. Tidrelä för värme i rutor inställning
11. Huvudströmställare, eluttag skador, funktion Reglage, uttag

### Kraftöverföringssystem

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 12. Koppling<br>Reglage                               | funktion, missljud, läckning |
| 13. Växellådor<br>Reglage                             | fastsättning, funktion       |
| 14. Fram- och bakaxelväxlar,<br>navväxlar             | skador, läckning, rengöring  |
| 15. Kardanaxlar,<br>medbringare, knutar,<br>stödlager | skador, fastsättning         |

### Bromssystem

- |   |   |
|---|---|
| 16. Bromsar<br>Färdbröms, parkerbröms,<br>reglage, ledningar, broms-<br>cylindrar, bromshäv-<br>armar, trycklufts-<br>behållare, lufttorkare,<br>Duo Matic koppling | skador, läckning, slaglängd,<br>dränering, funktion |
|---|---|

### Styrsystem

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 17. Styrväxel<br>Pump, oljebhållare,<br>servostyrväxel                      | funktion, läckning          |
| 18. Styrleder<br>Armar, stag, kulleleder,<br>dammskydd, styrlänk-<br>system | skador, fastsättning, glapp |

### Ram, fjädring, hjul

- |  |  |
|--|--|
| 19. Ram, fjädrar,<br>stötdämpare, hjul | skador, fastsättning,<br>läckning, slitning, lufttryck |
|--|--|

### Karosseri

- |   |   |
|---|---|
| 20. Kaross, hytt<br>Taklucka, stege, takräcke,<br>antennar, antennfäste,<br>bredlastskylt, instig-<br>ningshandtag, dörrar,<br>bilbälten, stolar,<br>sovplatser | läckning, skador,<br>fastsättning, funktion |
| 21. Hyttippling   | funktion                                    |

### **Splitterskyddad hytt (ballistiskt skydd)**

- |  |   |
|--|---|
| 22. Skyddsluckor tak   | funktion, fastsättning, sprickbildning, skador                  |
| 23. Instigningshandtag, kläckrokar, vapenhållare                           | fastsättning  |
| 24. Rutor i dörrar   | fastsättning, tätning   |
| 25. Skyddsmoduler front  | fastsättning  |
| 26. Deflektorplåtar, fotstödsplåtar  | fastsättning, skador  |
| 27. Skyddsmoduler invändigt  | spel/glapp, fastsättning  |
| 28. Rutor invändigt  | skador, rengöring   |
| 29. Rutor  | uppvärmning   |
| 30. Dörrar, dämpcylindrar, stödklackar, dörrstopp, minlås, golvmattor      | funktion, läckning, sprickbildning, skador, fastsättning, glapp |
| 31. Frontlucka, sidoluckor, gummistropp, gångjärn, gasdämpare, stoppvajrar | funktion, sprickbildning, skador, glapp, fastsättning           |
| 32. Rutor utvändigt, vindrutetorkare                                       | sprickor, skador, tätning, funktion, fastsättning               |
| 33. Taklucka, dekal nödöppning   | befintlighet, funktion  |

### **Värmesystem**

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 34. Kupévärmare (Eberspächer) | funktion, läckning |
|-------------------------------|--------------------|

### **Utrustning**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 35. Sambands- och GPS-utrustning, dekal   | läsbarhet, skador, fastsättning |
| 36. Hydraulsystem Pump, slangar, snabbkopplingar  | skador, fastsättning, läckning  |
| 37. Draganordning Dragkrok  | skador, funktion, fastsättning  |
| 38. Påbyggnad Stegar, tillbehörlåda, reservhjulshiss, stänkskydd, stötfångare, hållare för förbandstecken MLC-skylt, ADR-skylt, styrrullar vinschlina | skador, fastsättning, funktion  |

### Vinsch

39. Vinschinfästning, linlås, skador, funktion  
kaus, krok, lina, styrrullar

### Snabblåssystem

40. Elsystem skador, fastsättning  
Kopplingslådor, kablar
41. Hydraulsystem fastsättning, skador,  
Hydraultank, filter, torrsprickor, läckning  
ventiler, sidoramp,  
slangar
42. Tryckluftssystem fastsättning, skador  
Ventiler, uttag
43. Mekaniksystem skador, fastsättning  
Redskapsfästen,  
mellanram, snabblås,  
framstam

### Tillbehör

44. Tillbehör enligt skador, rengöring,  
tillbehörslista fastsättning, inventering

### Bättringsmålning

45. Bättringsmålning rengöring, kontroll, bättring

### Smörjning

46. Enligt smörjschema smörjning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER