

SLÄP

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarets Regler för Grundtillsyn av Fordon).

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

Gt 1 = Grundtillsyn, utförs varje år.

Gt F = Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt GT 1.

Se Rbok = Se anvisningar i reparationsbok.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Schemat är generellt och tillsynspunkterna ska beroende av fordonstyp användas i tillämpliga delar. OBS! I de fall ett fordonsspecifikt materielvårdsschema finns framtaget ska det användas.

Schemat är uppställt med tillsynspunkterna i följande arbetsordning:

1. Trafikvärdighet
2. Allmänt
3. Elsystem
4. Ram fjädersystem, hjul
5. Karosseri
6. Bromssystem
7. Utrustning
8. Provkörning
9. Smörjning
10. Rostskydd

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7102-259180	BESIKTNPROT FORDON
-	Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:84 Kontrollbesiktning
-	Försvarsmaktens regler för grundtillsyn av fordon (FAG-F)
M7781-004184	UF SKYDD 200-000008
M7781-005050	UF SKYDD 200-000110 (i tillämpliga delar)
M7782-015061	MVSCHG LYFTB KRAN

Trafikvärdighet

GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
x	Kontrollbesiktning		Enligt transportstyrelsen utgiven gällande föreskrift om kontrollbesiktning

Allmänt

GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
x	Identifiering, registreringsskylt		Kontrollera att uppgifter i registreringsbevis överensstämmer med fordonets tekniska status
x	Kontrollbok, innehåll		Komplett enligt Vård FM, läsbarhet, rapporterade fel, översyn som styrs av föreskrivet intervall
x	Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan GT 1
x	Felrapport		Kvarstående fel
x	Bevakningskort		Kontroll avseende utförd GT-smörjning samt km-beroende tillsyner
x	Teknisk Order		Beordrade TO, utfärda åtgärder
x	Typskyltar, ID-märkning		Befintlighet, läsbarhet
x	Varnings- och informations-skyltar		Befintlighet, läsbarhet
x	Garantier		Uppföljning
x	Elsäkerhetskontroll		Enligt FAG-F

Elsystem

GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
x	Kablar och anslutningar		Skador, fastsättning

Ram fjädersystem, hjul

GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
x	Tryckluftstankar, upphängning		Avtappning kondensvatten, rost
x	Luftfjädring, luftbälgar		Skador, fastsättning, läckage
x	Fjädring, stötdämpare; fästen		Sprickbildning, läckning
x	Hjul, fälgar, däck		Skeva, ovala, mönsterdjup Observera: Undantag från TSFS 2010:84 Kontrollbesiktning: Sommardäck på personbil (oavsett storlek) ska ha minst 3 mm mönsterdjup. Bedömning: 1 däck < 3 mm = "B" (brukbart) 2-4 däck < 3 mm = "AF" (användningsförbud till dess byte av däck skett)
x	Hjulbultar		Momentdragning
x	Stödhjul, vev		Skador, fastsättning, funktion
x	Ytbehandling		Kontroll
x	Hjulinställning, hjulspårningen		Kontroll

Karosseri

GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
x	Chassiram, fästen, komponenter		Skador, sprickbildning, lösa fästelement
x	Chassi/påbyggnad, fästen, komponenter		Skador, sprickbildning, lösa fästelement
x	Dragstång		Skador, sprickbildning, lösa fästelement
x	Duo-Matic anslutning		Skador, fastsättning, funktion
x	Utfällbar stege		Skador, fastsättning, funktion
x	Reservhjulshållare, reservhjulshylsa		Skador, fastsättning, funktion
x	Stoppkloss, hållare		Skador, fastsättning, funktion

GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
x	Tillbehörslåda; Låda, infästning mot ram, lucka, låsanordning, gångjärn, hållare, tätningslist		Skador, fastsättning, funktion
x	Halkskydd		Befintlighet, skador, fastsättning, funktion
x	Breddmarkeringsutrustning, låsanordning		Skador, fastsättning, funktion
x	Bredlastskylt. låsanordning, belysning		Skador, fastsättning, funktion
x	Påbyggnad (flak, lämmar, kapell, skåp, grindar mfl.)		Skador, slitage, fastsättning, funktion

Bromssystem

GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
x	Bromsslängor, bromsledningar, bromsvajer		Skador, fastsättning
x	Bromsbelägg (på alla hjul)		Kontroll av slitage. Byt vid behov.
x	Bromsar		Skador, fastsättning, funktion
x	Färd- och parkeringsbroms		Funktionskontroll

Utrustning

GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
x	Handbrandsläckare, låda, lås		UF SKYDD 200-000008
x	Varningsljus		Befintlighet, skador, fastsättning, funktion
x	Fordonskran, flaklyftbord, lastväxlare, vinsch		MVSCHG LYFTB KRAN, M7782-015061

Provkörning

GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
x	Färdbroms, parkeringsbroms, påskjutsbroms		Funktionskontroll
x	Utvändig belysning, reflexer		Funktionskontroll
x	Belysning, breddmarkeringsutrustning		Funktionskontroll
x	Stödaxellyft		Funktionskontroll

GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
x	Fjädring		Funktionskontroll

Smörjning

GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
x	Smörjning		Enligt gällande smörjschema, kolumn Grundtillsyn

Rostskydd

GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
x	Rostskydd		Behov av efterbehandling, garanti (se rostskyddsschema och gällande föreskrifter)