

## FÅGELSKRÄMPISTOL 300

### MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för:

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M4801-860011	FÅGELSKPIST 300 /T

### Vårdbestämmelser

Grundtillsyn ska genomföras var 24:e månad,

Särskild tillsyn ska vara utförd innan grundtillsyn. Fel och brister som påvisats under särskild tillsyn ska vara noterade på felrapport.

Allmänt gäller att tillsynen ska utföras beträffande skador, fastsättning och funktion.

Pos	=	Löpande positionsnummer enligt kontrollanvisningar i reparationsboken
Sk	=	Säkerhetskontroll, påträffade fel och avvikelser ska korrigeras innan vapnet får användas
Gt 2	=	Grundtillsyn (var 24:e månad)
Gt F	=	Grundtillsyn före långtidsförvaring/förrådsställning, utför Gt 2
Se Rbok	=	Se anvisning i reparationsboken

### Referenser

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M7786-018101	IBOK FÅGELSK 300
M7787-029471	RBOK FÅGELSK 300
M7776-020460	RDK FÅGELSK 300
M7782-018082	MVSCHDS FÅGELSKPIST

#### **VARNING**

**Patron ur ska utföras innan kontroll av vapnet. Risk för vådaskott.**

## Sammansatt vapen

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		2			
	01	x	Pipa, låda		märkning individnummer
x	02	x	Vapen allmänt		skador, kassation
x	03	x	Hane med axel		glapp, kärvning
x	04	x	Uppspänning		funktion, säkert upphak
x	05	x	Avfyringskraft	•	minst 30N
x	06 07	x	Fallsäkring	•	funktion
x	08	x	Avtryckare med axel		kärvning, glapp, fastsättning
x	09	x	Slagstift, tändspets	•	kärvning, skador, >2,5 mm
	010	x	Sidostycken		fastsättning
	011	x	Kolvplattor		fastsättning, sprickor
x	012 013 014	x	Pipspärr		fastsättning, kärvning, funktion
x	015 016 017	x	Pipa med axel		korrosion, skottbulor, inslag, glapp, kärvning, <1 mm mellan bakplan och stötbotten

## Tillbehör

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		2			
	018	x	Tillbehör, låda		skador, funktion