

TRÄFFMARKÖRSYSTEM 106

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7798-106010	TRÄFFMARKÖR 106 /K

Se även anvisningar enligt M7786-033141 IBOK TRÄFFM 106.

Daglig tillsyn

Anm

Daglig tillsyn utförs av brukaren.

Före skjutning

- Måltavlor visuell kontroll, skador, funktionsduglighet
- Batterier laddning

Efter skjutning

- Skjutplats, kablage, kontakter, använd utrustning återställning, skador
- Måltavla skador
- Batterier laddning
- Övrigt återställning till förråd, felrapportering

Förvaring

- Avfuktning avfuktat förråd

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER PÅ FELRAPPORT!

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Träffmarkör

Anm

Särskild tillsyn utförs av skjutfältspersonalen.

Vart 2500:e skott eller senast varje kvartal

		1	2	3	4	
1.	Manöverenhet, AMF, AMT, batterier, kablage, målmateriel	skador, fastsättning, funktionsduglighet, märkning läsbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Försättstavlor, spännfolie, målfigur, träram, styrosporskivor	felfri målfigur, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Ljudkammare	rikoschettskador, perforering, hål max. D25 mm, sprickor max. 10-15 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Mikrofonbalk	rengöring, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Periodiska åtgärder för ljudkammare	rapportera behov av periodiska åtgärder efter totalt antal skott	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER PÅ FELRAPPORT!