













Anmärkningar

1. Första bytet efter 300 h.
2. Efter varje 6 000 km eller varje år.
3. Efter varje 12 000 km, 500 timmar eller varje år.
4. Efter varje 24 000 km, 1 000 timmar eller vartannat år.
5. Vartannat år.
6. Byte vart femte år.
7. Vid behov enligt grundtillsynsanvisning.
8. Denna transmissionsolja får inte användas vid lägre yttertemperatur än -42 °C.
9. Denna transmissionsolja kan användas under samma förhållanden som det andra alternativet, men skall användas vid lägre yttertemperatur än -42 °C.

Volymuppgifter

Motor	16,5 dm ³
Transmission	27,0 dm ³
- oljebyte	19,0 dm ³
Fördelningsväxellåda	4,0 dm ³
Slutväxel, framvagn	2,9 dm ³
Slutväxel, bakvagn	3,4 dm ³
Bromssystem	1,0 dm ³
Kylsystem, motor	46,0 dm ³
- kylvätskebyte	40,0 dm ³
AC- och värmesystem	10,0 dm ³
Hydraulsystem	30,0 dm ³
- oljebyte	15,0 dm ³
Köldmedium R134a	2,4 kg
AC-olja, Sanden SP-10	0,18 dm ³
Domkraft	1,0 dm ³

Teckenförklaringar

	Motorolja 5w-30	M0741-840800
	Transmissionsolja A	M0741-270100
	Transmissionsolja 75w-90 <i>Ann. 8</i>	M0741-865900
	Transmissionsolja 75w-90 <i>Ann. 9</i>	M0741-274000
	Tryckolja 051	M0747-051000
	Tryckolja 021	M0747-021000
	Bromsvätska 430	M0747-430000
	Smörjfett 138 - Handspruta	M0743-138007
	Kylvätska Glycol 021	M0758-021000
	Kontaktvätska	M0722-294000
	Droppsmörjning, motorolja	
	Speciell åtgärd	
K	Kontrollera	
B	Byt	
	Varje månad	