

FLAKLASTBIL 1 TON (FORD RANGER DOUBLE CAB XLT)

SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5131-172731	FLB1 KÅ 4X4D FLP /T
M5131-172741	FLB1 SK 4X4D FLP /T
M5131-112561	FLB1 SK 4X4D FO /T
M5131-112841	FLB1 SK 4X4D FO /T

Detaljerade anvisningar finns i tillägg till reparationsbok samt via Ford Etis.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn		Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Bränslefilter med vattenavskiljare (Dränera filter från vatten)	1					○ Var 4:e grundtillsyn				
2	Motor (Anm 1)	1				■ Intervall enligt anm					
3	Bromsvätskebehållare (Anm 2)	1	1			R					6
4	Framaxelväxel (Anm 3)	1				⊙					
5	Bakaxelväxel (Anm 3)	1	2	⊙		⊙					7
6	Styrservobehållare (Oljebyte vid reparation)	1		K		⊙					
7	Kylsystem (Anm 4)	1	3	⊙		⊙					
8	Automatväxellåda (Anm 3)	1				⊙					8
9	Fördelningsväxellåda (Anm 3)	1	4			⊙					
10	Kåpa alternativt Skåp (Anm 5)					⊙					
11	Leder, länkar, gångjärn, lås m m (gäller även tillbehör)					⊙					9
12	Oskyddade ytor av stål (gäller även tillbehör)					⊙					
	Volymuppgifter										
	Motor, inkl filter	8,6 dm ³ (l)									
	Automatväxellåda	9 dm ³ (l)									
	Fördelningsväxellåda	1,2 dm ³ (l)	5			⊙					10
	Framaxelväxel (differential)	1,30 dm ³ (l)				⊙					
	Bakaxelväxel (differential)	0,16 dm ³ (l)				⊙					
	Styrservobehållare	1,2 dm ³ (l)				⊙					11
	Kylsystem	11,9 dm ³ (l)				⊙					12

Anmärkningar

- Byt olja samt filter vart annat år
- Byt bromsvätska vart annat år
- Byt olja var 240 000 km, dock minst vart 10:e år
- Byt kylvätska var 240 000 km, dock minst vart 10:e år
- För smörjanvisningar, se respektive instruktionsbok tillägg
De produkter som uppfyller Ford specifikationer i angivna teckenförklaringar samt fördjupade underhållsanvisningar framgår av webbsida: <https://www.etis.ford.com>

Bild 1. Flaklastbil 1 ton








	Motorolja enligt Ford specifikation WSS-M2C-913-CWSS-M2C-913-D		Korrosionsskyddsvätska
	Bromsvätska enligt Ford specifikation WSS-M6C65-A2 Super Dot 4-14M		Droppsmörjning, motorolja
	Transmissionsolja enligt Ford specifikation WSP-M2C197-A	K	Kontrollera
	Transmissionsolja enligt Ford specifikation WSS-M2C938-A (XT-10 QLV)	B	Byt
	Kylvätska enligt Ford specifikation WSS-M97B44-D (XLC-0F02)	R	Rengör

Bild 2. Teckenförklaringar