

# TANKBILAR

## MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema är generellt och gäller för samtliga Försvarmaktens tankbilar med tillämpning enligt Vårdbestämmelser nedan:

### Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande finns i M7751-714001 FAG F (Försvarmaktens Regler för Grundtillsyn av fordon).

Grundtillsyn ska utföras varje år. Innan grundtillsyn utförs ska fordonet vara väl rengjort samt daglig och särskild tillsyn vara utförd.

Tankpåbyggnad och tankutrustning kontrolleras enligt gällande TO UF för respektive typ av tankfordon.

Tillsyn enligt ADR, ADR-S bör samordnas med grundtillsynen, för att underlätta planering och uppföljning.

Detta är ett generellt grundtillsynsschema för tankbilars chassi och hytt. Kompletterande text till respektive åtgärds punkt kan finnas i vårdkapitlet i reparationsboken för respektive fordon.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok

Kolumnen Pos är utelämnade i detta schema med hänsyn till att schemat är generellt. En extra kolumn Sign är tillförd för signering av utförd punkt enligt FSV kvalitetssystem.

- Gt 1 = Grundtillsyn (utförs varje år)  
Gt F = Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt Gt 1  
Sign = Signatur  
Se Rbok = Se anvisningar i reparationsbok

Schemat är uppställt med tillsynspunkterna i följande arbetsordning:

- 1 Kontrollbok
- 2 Kontrollbesiktning
- 3 Tillsyn ADR, ADR-S
- 4 Hytt invändigt
- 5 Hytt utvändigt
- 6 Motorutrymme
- 7 Undertill
- 8 Ram
- 9 Rostskydd
- 10 Provkörning
- 11 Smörjning

## Säkerhet vid tillsyn

Tankfack och tankutrustning ska vara väl tömda och dränerade innan tillsynen. Om fordonet har innehållit brandfarlig vara, klass 1, 2a eller brandfarlig gas krävs dessutom avgasning och utfärdande av gasfrihetsintyg. Vid arbete i trånga utrymmen med dålig ventilation ska godkänt andningsskydd användas.

Vid arbete under fordon med luftfjädring ska pallbockar placeras under fordonet, för att undvika klämskador om luftfjädringen plötsligt sjunker ned.

## Referenser

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
	AB Svensk Bilprovnings elektroniska handböcker
	MSBFS ADR-S
	Respektive fordons
	- instruktionsbok
	- reparationsbok
	- materielvårdsschema
	- smörjschema
M7781-005055	UF SKYDD 200-000001 Tillsyn av pulversläckare
M7781-006456	UF SAMBAND 875-017950 Grundtillsyn av sambandsinst i fordon

## Kontrollbok, märkning

GT	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring	Sign
1				
x	Registreringsbevis		Registreringsnummer, ändringar, ombyggnader, förrådsbeteckning	
x	Reparationsjournal		Reparationer som kräver uppföljning, översyner som styr av föreskrivet intervall	
x	Bevakningskort		Uppföljning	
x	Eventuell felrapport		Uppföljning	
x	Dekaler, skyltar, ADR-märkning		Läsbarhet, befintlighet	

## Trafikvärdighetskontroll

GT	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring	Sign
1				
x	Kontrollbesiktning		Motsvarar AB Svensk Bilprovnings kontrollbesiktning.	

## Tillsyn ADR, ADR-S

GT	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring	Sign
1				
x	Tillsyn enligt ADR-S		Återkommande kontroll, ADR-S besiktning på fordonet ska genomföras varje år för ADR-certifikat. Utförs i enlighet med MSBFS ADR-S.	

## Hytt invändigt

GT	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring	Sign
1				
x	Strömställare, omkopplare, kontrolllampor, nödstopp, dekaler, märkning	•	Läsbarhet, befintlighet	
x	Felkoder i fordonets styrenheter	•	Läs av och åtgärda ev felkoder	
x	Bromsbelägg	•	Kontrollera tjocklek	
x	Varnings- och kontrolllampor			
x	Sovplats, skyddsnät			
x	Fack, hållare, fästen		Rengöring	
x	Hållare ögonsköljvätska		Kontroll av vätskans beskaffenhet	
x	Pulversläckare		UF SKYDD 200-000001	

GT	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring	Sign
1				
x	Sambands- och navigationsutrustning: hållare, fästen, kablar, högtalare, säkringar, fästram, mikrofon		Utför funktionskontroll och övriga åtgärder i tillämpliga delar beroende på fordonstyp. Se TO UF SAMBAND 875-017950 OCH M7782-018981 MVSCHG SBINST.	
x	Bildskärm, backkamera			
x	Belysning, innerbelysning, kartläsarlampa			
x	Värme, ventilation och luftkonditionering, extravärmare			
x	Dödmanskontroller; dödmansgrepp, mottagare, märkning, batterikapacitet			

## Hytt utvändigt

GT	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring	Sign
1				
x	Huvudströmställare			
x	Sidofack, luckor		Rengöring, smörjning	
x	Bogserbyglar med infästning		Sprickbildning	
x	Hållare ADR-skylt, broklassningsskylt		Läsbarhet	
x	Belysning		Rengöring	
x	Elintag 230 V, motorvärmare, lock, dekaler	•	Befintlighet, läsbarhet	
x	Kupéluftfilter	•	Byte filter	
x	Plattform hyttak, roterande varningslykta, antenner, antennfästen		Smörjning	
x	Torrluftsanslutning			
x	Skyltar, dekaler, märkningar	•	Befintlighet, läsbarhet	
x	Ytbehandling			

## Motorutrymme

GT	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring	Sign
1				
x	Drivrem, remspännare	•	Sprickbildning	
x	Ventilspel, insprutare	•	Tid för kontroll, intervall 120 000 km alt var 4:e Gt. Ev justering.	
x	Luftrenare, filterinsats	•	Använd smutsindikatorn för att avgöra om luftfiltret behöver bytas. Byt när indikatorn visar 5,0 kPa.	

GT	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring	Sign
1				
x	Extravärmare, avgasrör, ljuddämpare		Läckage	
x	Hyttippump, hyttippcylinder, slang		Sprickbildning, nötning	
x	Hyttlås		Smörjning	
x	Hyttfjädring			
x	Skyltar, dekaler, märkningar	•		
x	Ytbehandling			

## Undertill

GT	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring	Sign
1				
x	Kraftuttag			
x	Slirskyddsanordning		Rengöring	
x	Lufttorkare	•	Byt torkmedel, intervall 120 000 m alt var 4:e Gt	
x	Hydrauloljepump, ledningar, hållare		Läckning, nötning, klamring	
x	Ledningar, kablar		Klamring	
x	Extravärmare, bränslepump			
x	Ytbehandling			

## Ram

GT	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring	Sign
1				
x	Dragbalk, kopplingsanordning	•	Sprickbildning, slitning	
x	Uttag för släpfordon: ABS/EBS- broms, strömförsörjning		Rengöring	
x	Hjälpramar, fästplåtar, tankbilsfästen	•	Åtdragningsmoment	
x	Pulversläckare		UF SKYDD 200-000001	
x	Förankringsöglor		Sprickbildning	
x	Hydrauloljebhållare, oljekylare, kylfläkt	•	Byte hydrauloljefilter	
x	Ytbehandling			

## Provkörning chassi

GT	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring	Sign
1				
x	Provkörning		Genomför provkörning och kontrollera framförallt de system som inte kontrollerats vid kontrollbesiktningen.	

## Smörjning

GT	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring	Sign
1				
x	Smörjning	•	Smörj enligt gällande smörjschema, kolumn Grundtillsyn	