

FLAKLASTBIL 19T (SCANIA R730 LB 8X4*4)

SMÖRJSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5131-816111	RFB19 F6,8 R730/T

Detaljerade anvisningar finns i tillägg till instruktionsbok, i tillägg till reparationsbok och i Scania Multi.

Nr	Smörjställe	Antal	Tillsyn			Var 4:e grundtillsyn Efter högtrycksspolning Intervall enligt anm	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
			Nr	Dag till-syn	Sär till-syn					
1	Styrervo <i>Byte av olja och filter vid reparation</i>	1								
2	Motor <i>Anm 1, Anm 2</i>	1	1	K					12	
3	Oljefilter, centrifugaloljerenare <i>Anm 3</i>	2	2						13	
4	Hytt	1	2							
5	Kopplingsservo <i>Anm 4</i>	1								
6	Längdslagscylinderns dämpare	1	3						14	
7	Växellåda <i>Byte olja och filter</i>	1							15	
8	Navväxel <i>Anm 5</i>	4	4						16	
9	Containerfäste	12	5							
10	Breddmarkeringsskylt	4								
11	Dragkrok	3								
12	Hyttippump <i>Oljebyte vid reparation</i>	1							17	
13	Kylsystem	1	6						18	
14	Vapenhållare	2							19	
15	Bränslefilter (sug- och tryckfilter)	2								
16	Spindelbultslager	4	7						20	
17	Bränsletank	1								
18	Filter tankavluftning <i>Anm 6</i>	1							21	
19	Kardanaxel, knutar	2	8							
20	Främre bakaxelväxel <i>Anm 5</i>	1							22	
21	Kardanaxel, knutar och glidskarv	3								
22	Bakre bakaxelväxel <i>Anm 5</i>	1							23	
23	Spindelaxel, stödaxel	2	9							
24	Leder, länkar, gångjärn, lås, lastsäkringsöglor, dörrar/luckor m m.	1							24	
25	Oskyddade ytor av stål <i>Gäller även tillbehör</i>	1	10						25	

Bild 1. Flaklastbil 19T

Anmärkningar

1. Vid användning av bränsle med hög svavelhalt, exempelvis vid internationella insatser, halveras bytesintervallet.
2. Byte minst var 20 000 km/varje 2:a år
3. Byt oljefilterinsats och rengör centrifugaloljerenare
4. Byt olja vart annat år (2 år)
5. Byt olja och filter (bakaxelväxlar) var 80 000 km/vart 4:e år/
6. Byt vart annat år (2 år)

Volymuppgifter

Kylsystem	ca 45,0 dm ³ (l)
Motor min-max	39-47 dm ³ (l)
Växellåda	14,5/17,5*) dm ³ (l)
Kopplingservo	0,3 dm ³ (l)
Främre bakaxelväxel	11,5 dm ³ (l)
Bakre bakaxelväxel	8,0 dm ³ (l)
Navväxel	2,0 dm ³ (l)

*) 17,5 högt placerad nivåplugg



Glykol 021
M0758-021000



Bromsvätska 432
M0747-432000



Motorolja 5W/30, syntetisk
M0741-840800



Transmissionsolja 75W/90
M0741-865900



Transmissionsolja AS
M0741-871100



Transmissionsolja 80W/140
M0741-263000



Tryckolja 051
M0747-051000



Lagerfett 021
M0743-021000



Lagerfett 021
M0743-021000



Droppsmörjning oljekanna



Rengöringsolja CLP
M0722-102005



Korrskyddsvätska 036
M0722-036000

B Byt

K Kontrollera

D Dränering

P Pensla

000098e

Bild 2. Teckenförklaring