

TERRÄNGBIL MAN X26

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5147-819121	COTGB16 1X20F 8X8/T
M5147-819221	COTGB16 1X20F 8X8/T
M5180-889191	MASTTGB RML 36M/T

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarsmaktens Regler för Grundtillsyn av Fordon).

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

GT 1 = Grundtillsyn (utförs varje år)

GT F = Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT 1

Pos = Positionsnummer enligt löpande

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
	AB Svensk Bilprovning Kontrollbesiktningshandbok bil/slöp
M7787-251561	RBOK TGB MAN X26
M7782-258494	SMSCH TGB MAN X26
M7786-261231	IBOK TGB MAN X26
M7786-261232	IBOK COTGB16 MAN X26
M7782-258496	ROSKSCH TGB MAN

Allmänt

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
1	x	Kontrollbok		Komplett enligt Vård FM och fordonets tillbehörslista
2	x	Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan GT
3	x	Felrapport		Kvarstående fel
4	x	Bevakningskort		Kontroll avseende utförd GT-smörjning (1 år resp. 4 år) samt km-beroende tillsyner
5	x	Identifiering, registreringsskylt		Kontrollera att uppgifter i registreringsbevis överensstämmer med fordonets tekniska status
6	x	Skyltar och märkning; Id-skylt Maxlastmärkning Övriga varnings- och informationsskyltar		Läsbarhet
7	x	TO		Ej utförda åtgärder

Trafikvärdighetskontroll

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
8	x	Kontrollbesiktning		Enligt Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2017:54.
9		Trafiksäkerhetskontroll		Utförs på fordon registrerade i Militära fordonsregistret som ej skall kontrollbesiktigas. Utförs på fordon som skall genomgå trafiksäkerhetskontroll enligt FAG F. Utförs enligt ASB Handbok Kontrollbesiktning bil/slöp i tillämpliga delar.
10	x	Militär utrustning, tillbehör		Skador, fastsättning, funktion samt läckage

Tillägg utöver trafikvärdighetskontroll: allmänt

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
11	x	Dekaler, skyltar		Läsbarhet, befintlighet

Chassi

Motor

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
12	x	Ventilspel	•	Kontroll var 40 000 km. Ev justering
13	x	Drivremmar		Remspänning
14	x	Motorreglage		Inställning

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
15	x	Kylvätska, kylarlock	•	Tid för byte, senast var 4:e år alt 4 000:e driftimme
16	x	Avgasbroms		
17	x	Överladdningsaggregat		Missljud
18	x	Vevhusventilation		Rengör
19	x	Köldstartanordning (Flamstart)	•	
20	x	Kraftuttag, hydrauloljepump		
21	x	Luftrenare, luftrenarindikator	•	Rengör filter, byt vid behov
22	x	Elektrisk motorvärmare, anslutningar		

Elsystem

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
23	x	Värmebläkt		Missljud
24	x	Dieseldrivna tillsatsvärmare		
25	x	Släpvagnsuttag		Oxidation
26	x	Batteriladdare, anslutningar		

Kraftöverföringssystem

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
27	x	Växellådor/axelväxlar/hjulväxlar		Missljud, rengör atmosfärfilter
28	x	Koppling		Kontroll av hydrauliska och pneumatiska manöversystem
29	x	Momentomvandlare		Rengör atmosfärfilter
30	x	Manöverdon, kick-down strömbrytare, splitströmställare	•	Spel
31	x	Differentialspärar		
32	x	Växelreglage, damask		
33	x	Gasspärrfunktion		Kontroll gasspärrfunktion enligt avsnitt 3.1 i TO AF FORDON 230-032657

Bromssystem

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
34	x	Lufttorkare	•	Byt torkmedel
35	x	Ledningsfilter	•	Rengör
36	x	Bromsbelägg, självjusterande bromshävarm	•	Kontroll av slitage, slaglängd
37	x	Duo Matic-koppling		

Framvagn och styrsystem

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
38	x	Styr- och parallellstag	• •	Glapp
39	x	Hydrauloljetank, filter, nivåglas		Dränering, byt filter vid behov
40	x	Styrväxel		Missljud

Ram, fjädersystem och hjul

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
41	x	Hjulmuttrar		Kontrolldragning

Påbyggnad

Hytt

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
42	x	Tippanordning förarhytt		Låsning
43	x	Hållare och fästen, invändigt		Låsning
44	x	Hållare och fästen, utvändigt		Låsning
45	x	Taklucka		Låsning
46	x	Reservhjul, hållare, kran		Lufttryck, slitage

Utrustning

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
47	x	Vinsch, ställina, linhjul, manöverdon		Korrosion på lina, glapp, provbelastning
48	x	Draganordning framtill		Byt vid grundtillsyn GT utförs på respektive påbyggnad med för påbyggnaden särskilt framtagen dokumentation.
49	x	Handbrandsläckare		
50	x	Påbyggnader, t ex radar, elverk m m.		

Provning

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
51		Utförs vid behov av de system som tillsynen har gett upphov till.		

Rostskydd

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
52	x	Rostskyddsbehandling		Utförs vid behov enligt gällande rostskyddschema

Smörjning

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
53	x	Smörjning	•	Utförs enligt gällande smörjschema, kolumn grundtillsyn