

BÅTTRANSPORTKÄRRA 1TON

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5045-482011	BÅTTPKÄRRA 1T/T

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarmaktens Regler för Grundtillsyn av Fordon).

Allmänt gäller att kontrollen ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion. Kontroller kan kompletteras enligt kolumn omfattning/felyttring.

Anvisningar för smörjning finns i instruktionsbok. Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt GT 1
Se Ibok	=	Se anvisningar i instruktionsboken

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7102-259180	Besiktningprotokoll fordon
–	Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:84 Kontrollbesiktning
M7782-260142	MVSCHDS BÅTTPK 1T
M7786-265991	IBOK BÅTTPK 1T

Allmänt

GT 1	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/flyttring
x	Kontrollbok		Komplett enligt Vård FM
x	Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan GT
x	Felrapport		Kvarstående fel
x	Bevakningskort		
x	Identifiering, registreringsskylt		Kontrollera att uppgifter i registreringsbevis överensstämmer med fordonets tekniska status
x	Typskyltar, id-märkning	•	Befintlighet, läsbarhet
x	Tekniska order		Ej utförda åtgärder

Trafikvärdighet

GT 1	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/flyttring
x	Kontrollbesiktning		Utförs enligt Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:84 Kontrollbesiktning

Dragstång

GT 1	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/flyttring
x	Stödhjul, stödhjulsrör		Låsning, glapp, kärvning
x	Spiralkabel med 13-poliga stiftproppar, elanslutning		
x	Ytbehandling		

Framtill

GT 1	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/flyttring
x	Vinsch med fotstöd		
x	Tillbehörslåda, lås, gångjärn, tätninglist		
x	Surringsöglor		
x	Främre stöd, stävstöd		
x	Ytbehandling		

Vänster sida

GT 1	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/flyttring
x	Reservhjulshållare, reservhjul (om monterat)		Däck på båttransportkärra ska ha minst 3 mm mönsterdjup.
x	Skärm, hjul		
x	Surrningsöglor		
x	Gångbord		
x	Sidostöd, kölrullar, båtvagga		
x	Skyltar, märkning		
x	Ytbehandling		

Bak till

GT 1	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/flyttring
x	Belysningsramp med belysning		
x	Elanslutning belysningsramp		
x	Ytbehandling		

Höger sida

GT 1	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/flyttring
x	Skärm, hjul		Däck på båttransportkärra ska ha minst 3 mm mönsterdjup.
x	Surrningsöglor		

Undertill

GT 1	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/flyttring
x	Elkablar		
x	Ytbehandling		