

RÄDDNINGSBIL BAS 6000L

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5170-927011	RÄBIL BAS 6000L /T

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarsmaktens Regler för Grundtillsyn av Fordon).

Grundtillsyn på ditsatt sambands- och navigationsutrustning samt brand- och räddningsmateriel utförs enligt specifika anvisningar för respektive materiel-system.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Pos	=	Positionsnummer hänvisar RBOK RÄBIL BAS, M7787-401171, Avd 1, avsnitt Anvisningar för grundtillsyn.
GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT 1
Se GT-anv	=	Markering innebär att anvisning enligt kolumn Pos finns i RBOK RÄBIL BAS, M7787-401171, Avd 1, avsnitt Anvisningar för grundtillsyn.

Allmänt

Schemat är uppställt med tillsynspunkterna i följande arbetsordning:

1	Trafikvärdighet	7	Baktill
2	Allmänt	8	Tak (skåp)
3	Hytt invändigt	9	Skåp höger sida
4	Hytt utvändigt	10	Undertill
5	Motorutrymme	11	Provning
6	Vinsch	12	Smörjning
7	Skåp vänster sida		

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7102-259180	Besiktningssprotokoll fordon Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:84 Kontrollbesiktning
M7787-401171	RBOK RÄBIL BAS
M7786-403251	IBOK RÄBIL BAS
M7782-400224	SMSCH RÄBIL BAS
M7781-005238	UF BEKL 300-000101
M7781-005055	UF SKYDD 200-000001
M7781-004727	UF SKYDD 200-000003
M7781-007163	UF SKYDD 200-023325
M7781-005505	UF SAMBAND RA5291-000002

Trafikvärdighet

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
	x	Kontrollbesiktning		Utförs enligt Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:84 Kontrollbesiktning, se även M7751-714001 FAG F.

Allmänt

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
	1	Identifiering, registreringsskylt		Kontrollera att uppgifter i registreringsbevis överensstämmer med fordonets tekniska status.
	x	Kontrollbok, innehåll		Befintlighet, komplett enligt Vård FM, läsbarhet, rapporterade fel
	x	Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan GT
	x	Felrapport		Kvarstående fel
	x	Bevakningskort		Kontroll avseende utförd Gt-smörjning samt km-beroende tillsyner
1	x	Typskyltar, id-märkning	•	Befintlighet, läsbarhet
2	x	Varningsskyltar	•	Befintlighet, läsbarhet
	x	Tekniska order		Beordrade TO, utförda åtgärder

Hytt invändigt

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
9	x	Strömställare, omkopplare, dekalering, märkning	•	Befintlighet, läsbarhet
	x	Varnings- och kontrollampor		Funktionskontroll
10	x	Manöverorgan släcksystem	•	Anteckna eventuella felkoder Befintlighet om de är monterade Justering UF SKYDD 200-023325 UF SKYDD 200-000001 Grundtillsyn på sambandssystemens ingående enheter, görs i enlighet med aktuella anvisningar för respektive enhet UF SAMBAND RA 5291-000002
	x	Felkoder i fordonets styrenheter		
	x	Ak5-hållare 5 st		
	x	Rökdykarstolar		
	x	Luftflaska gripklo		
	x	Innerbelysning		
	x	Handbrandsläckare, pulver		
	x	Brand- och räddningsmateriel		
	x	Utrustning och tillbehör		
	x	Fack, hållare, fästen		
	x	Sambandssystem, hållare, fästen, kablar, högtalare, säkringar, fästram, mikrofon		
	x	Inlopp för torrluftsanslutning		

Hytt utvändigt

Vänster sida

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
21	x	Fack 1, luckor, fästen, hållare, lås, utrustning och tillbehör	•	Befintlighet, tätning
	x	Brand- och räddningsmateriel		UF SKYDD 200-000001
	x	Skyltar, dekalering, märkningar		Befintlighet, läsbarhet
	x	Infällbar backspegel		
	x	Elsystem; batteri, hjälpstartsanslutning, huvudströmställare		
	x	Batterilåda		Åtdragning skruvförband
	x	Ytbehandling		

Framtill

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
17	x	Bogserbyglar med infästningar	•	Sprickbildning Tid för byte, var 4:e GT Befintlighet, läsbarhet Befintlighet, läsbarhet
	x	Frontskydd		
		Under frontlucka		
	x	Filter till luftkonditionering		
	x	Eluttag sladdlampa, lock, dekal		
	x	Siren		
	x	Skyltar, dekaler, märkningar		
x	Ytbehandling			

Höger sida

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
	x	Hyttippump		Befintlighet, tätning UF SKYDD 200-000001 UF BEKL 300-000101 Befintlighet, läsbarhet
	x	Fack 2, luckor, fästen, hållare, lås, utrustning och tillbehör		
	x	Brand- och räddningsmateriel		
	x	Fallskyddsutrustning		
	x	Skyltar, dekaler, märkningar		
	x	Ytbehandling		

Baktill hytt

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
	x	Torrluftsanslutning, lock		
	x	Ytbehandling		

Hyttak

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
	x	Antenner		
	x	Roterande varningsljus		
	x	Ytbehandling		

Motorutrymme

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
		Tippa hytten		
3	x	Ventilspel och enhetsinsprutare	•	Tid för kontroll, intervall 25 000 km alt var 4:e GT. Ev justering
4	x	Drivremmar	•	Tid för byte, intervall 25 000 km alt var 4:e GT
5	x	Turbokompressor, AT-regulator	•	Tid för kontroll, intervall 25 000 km alt var 4:e GT
6	x	Luftrenare, filterinsats	•	Tid för byte, var annan GT
7	x	Bränsletank, avluftningsfilter	•	Dränering, byt avluftningsfilter var annan GT
8	x	AdBlue-tank, filter	•	Rengöring och tid för byte av filter och förfilter, intervall 25 000 km alt var 4:e GT
14	x	Lufttorkare	•	Tid för byte av torkmedelsbehållare, intervall 25 000 km alt var 4:e GT
	x	Parkeringsvärmare, avgasrör, ljuddämpare		
	x	Kraftuttag motor och växellåda		
20	x	Brandpump, konsol, kardanaxel och rör	•	Kontrolldragning skruvförband
	x	Brandpump, membran		Tid för byte, var 8:e GT
	x	Hydraulsystem; ventilblock, hydraulpump, tank, ledningar och rör		
		Ta bort locket till hyttippumpen		
	x	Hyttippump, hyttippcylinder, slang		Sprickbildning, nötning
		Sätt dit locket till hyttippumpen		
	x	Skyltar, dekaler, märkningar		Befintlighet, läsbarhet
	x	Ytbehandling		
		Sänk ned hytten		

Vinsch

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
22	x	Hydraulmotor, ventilblock, ventilpatroner	•	Inställning
	x	Vinschtrumma		
	x	Krok, vinschlina, lås		
	x	Tryckrulle		
	x	Trumbroms		
	x	Vinschinfästning i ram		
	x	Dragning framåt; Styrrullar, styrrullsbygggor, krokens parkeringsläge		
	x	Dragning bakåt; Styrrulle, linledare, styrrullsbygggor, krokens parkeringsläge		

Skåp vänster sida

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
	x	Fack 3, 5, och 7, luckor, fästen, hållare, lås, utrustning och tillbehör		Befintlighet, tätning
	x	Brand- och räddningsmateriel		UF SKYDD 200-000001
	x	Tryckuttag, rör, ventiler		Dräneringsventiler öppna och plomberade
	x	Strömställare, omkopplare, kontrollampor, dekaler, märkning		Befintlighet, läsbarhet
	x	Elsystem; kupévärmare, uttag, ledningsnät, elcentral		
	x	Dieseldriven värmare, fördelningskanal		
	x	Ytbehandling		

Bak till

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
18	x	Draganordning	•	Befintlighet, tätning UF SKYDD 200-000001 Tid för byte, intervall var 4:e GT Befintlighet, läsbarhet
	x	Fack 9, luckor, fästen, hållare, lås, utrustning och tillbehör		
	x	Brand- och räddningsmateriel		
	x	Vattenintag, rör, ventiler, dräneringsventil öppen		
	x	Elsystem: intag 230/400 V, kupévärmare, uttag		
	x	Intag tryckluft		
	x	Torrluftsanslutning, lock, inlopp		
	x	Avfuktningssaggregat		
	x	Dieseldriven värmare, fördelningskanal		
	x	Stege		
	x	Backkamera		
	x	Duo Matic-anslutning, 12-poligt släpfordonsanslutning, 7-polig ABS-anslutning		
	x	Skyltar, dekal, märkningar		
	x	Ytbehandling		

Tak

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
	x	Fack 10, luckor, fästen, hållare, lås, utrustning och tillbehör		Befintlighet, tätning UF SKYDD 200-000001 Befintlighet, läsbarhet
	x	Rör för fallskyddsutrustningens stödlina		
	x	Luftvärmare: avgasrör, ljuddämpare, inloppsrör		
	x	Elverk, generator, hydrauloljekylare, hydraulmotor, slangar och rör		
	x	Brand- och räddningsmateriel		
	x	Reservhjulsfäste, lyftinrättning		
	x	Stege, sugslangar		
	x	Skyltar, dekal, märkningar		
	x	Ytbehandling		

Skåp höger sida

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
18	x	Fack 4, 6, och 8, luckor, fästen, hållare, lås, utrustning och tillbehör	•	Befintlighet, tätning
	x	Brand- och räddningsmateriel		UF SKYDD 200-000001
	x	Strömställare, omkopplare, kontrollampor, dekaler, märkning		Befintlighet, läsbarhet
	x	Tryckuttag, rör, ventiler		
	x	Elsystem; kupévärmare, uttag, ledningsnät		
	x	Avfuktningssaggregat, filter		Tid för byte, var 4:e GT
	x	Ytbehandling		

Undertill

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
13	x	Kardanaxlar, skruvförband	•	Kontroll av tjocklek
	x	Bromsbelägg		
15	x	Bromshävarmar	•	Kontroll slaglängd
16	x	Lastkännande ventil	•	Kontroll, justering vid behov
19	x	Hjälpram skruvförband, lastsäkringsöglor gulmålade	•	Sprickbildning
	x	Släcksystem: ventiler		Dränering
	x	Insticksvärmare		
	x	Nödöppningslinor		
	x	Rör, slangar, kablar		Klamring, skruvförband
	x	Skyltar, dekaler, märkningar		Befintlighet, läsbarhet
	x	Ytbehandling		

Provning

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
11	x	Tryckregulator	•	Tid för kontroll av ur- och inkopplingstryck, intervall 25 000 km alt var 4:e GT
12	x	Färdbrömskretsar	•	Tid för kontroll av tryckfall, intervall 25 000 km alt var 4:e GT
23	x	Tryckkontroll hydraulsystem	•	(utförs vid behov)

Smörjning

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
24	x	Smörjning	•	Smörj enligt gällande smörjschema, kolumn grundtillsyn