

CONTAINERTRUCK 10T

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5318-809111	CONTAINERTRUCK 10T VOLVO L90F /T

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarsmaktens Regler för Grundtillsyn av Fordon).

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT 1
Pos	=	Positionsnummer enligt tillägget till Volvo original verkstadshandbok

Se GT-anv = Se anvisningar i grundtillsynsanvisningarna

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

I övrigt gäller att materiel ska uppfylla normer och säkerhetskrav i enlighet med vägverkets författningssamling VVFS 2003:27.

Containertrucken är klassad som motorredskap klass 1.

Lyft- och bärgningsdonsbesiktning ska genomföras på lyftanordningen enligt anvisningar i FAG F Avd 8, Besiktning av Lyft- och bärgningsdon avseende bedömningsgrunder, omfattning och kontrollmetoder.

Schemat är uppställt med tillsynspunkterna i följande arbetsordning:

- Kontrollbesiktning
- Allmänt
- Hytt invändigt
- Vänster sida
- Framtill
- Höger sida
- Baktill
- Uppifrån
- Undertill
- Provkörning
- Provning
- Lyftsystem
- Utrustning
- Smörjning

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7102-259180	Besiktningssprotokoll fordon
M7102-259220	Besiktningssprotokoll lyft- och bärgningsdon AB Svensk Bilprovning Elektroniska handböcker
M7786-403510	IBOK COTR L90F
M7787-401241	RBOK COTR L90F
M7771-250277	CD SMSTD COTR L90F
M7782-400334	SMSCH COTR L90F
M7781-004184	UF SKYDD 200-000008
M7784-021001	AF FORDON 280-030638

Kontrollbesiktning

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/flyttring
	1			
	x	Kontrollbesiktning		Utförs enligt AB Svensk Bilprovning Elektroniska handböcker.

Allmänt

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/flyttring
	1			
1	x	Identifiering	•	Kontrollera att uppgifter i registreringsbevis överensstämmer med fordonets tekniska status Befintlighet, komplett enligt Vård FM, läsbarhet, rapporterade fel Befintlighet, läsbarhet Beordrade TO, utförda åtgärder
	x	Kontrollbok, innehåll		
	x	Typskyltar, id-märkning		
	x	Tekniska order		

Hytt invändigt

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/flyttring
	1			
3	x	Informationspanel, felkoder, inställningar	•	Grundtillsyn på ingående utrustning i sambandssystemet, görs i enlighet med aktuella anvisningar för respektive utrustning
	x	Varnings-/kontrollampor (utöver informationspanel)		
	x	Reglage, belysning, uttag m m		
	x	Spakställ arbetshydraulik		
	x	Innerbelysning, backspeglar		
	x	Ak5-hållare		
	x	Fack, hållare, fästen		
	x	Inredning, klädsel, golvmatta, förarstol		
	x	Vindruta excenterlås, rullgardiner		
	x	Uttag för kupévärmare		
	x	Tidur för dieseldriven kylvätskevärmarevärmare, luftutsläpp		
	x	Mobilvåg, display		
	x	Hjälpkamera, display		
	x	Elledningar, kontaktstycken		
	x	Sambandssystem, hållare, fästen, kablar, högtalare, mikrofon		
2	x	Skyltar, dekalering och märkningar	•	Befintlighet, läsbarhet Kontrolldragning 105 ± 20 Nm
	x	Hyttindelning		

Vänster sida

Pos	GT	System/komponent	Se GT- anv	Omfattning/felyttring
	1			
2	x	Dörr, lås, gångjärn, tätninglist, hållare för öppen dörr		Tätning
	x	Rutor, låsning vindruta		
	x	Handbrandsläckare, hållare		UF SKYDD 200-000008
	x	Hållare, fästen		
	x	Hjul, däck, hjulmuttrar		Åtdragningsmoment 600 Nm
	x	Fram- och bakskärm, lyftöglor		
	x	Fotsteg, handtag		
	x	Elintag, kupévärmare/batteriladdare och motorvärmare, lock		Befintlighet
	x	Lastsäkringsöglor		Gulmålade, sprickbildning
	x	Centralsmörjning		
	x	Hydrauloljetank transmission, påfyllningsrör, inspektionsglas		Missfärgning
	x	Styrbegränsningsplåt, styrdämpare		Sprickbildning
	x	Ramled, ramledslås		Rödmålade, sprickbildning
	x	Hyttinfästning		
			Öppna motorluckan och luckan till utrymmet mellan motor och kylare	
	x	Motorlucka, gasfjädrar, gångjärn, dämpmatta, låsanordning		
	x	Dieseldriven kylvätskevärmare, anslutningar, slangar, kablar, luftkanaler, insugningsluftrenare		Byt insugningsluftrenare
	x	Hydrauloljetank, inspektionsglas		Läckage, missfärgning
	x	Kompressordrivrem luftkonditioneringsaggregat		Remspänning
	x	Batteriladdare		
		Stäng motorluckan och luckan till utrymmet mellan motor och kylare		
x	Skyltar, dekaler och märkningar		• Befintlighet, läsbarhet	
x	Ytbehandling			

Framtill

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
2	x	Lastsäkringsöglor		Gulmålade, sprickbildning
	x	Arbetsbelysning, skyddsgaller, kablar		Klamring
	x	Truckstativ, cylindrar, skyddsplåtar, slangar, rör, kopplingar, skyddsproppar, slangskydd, slangrulle, tiltindikering		Klamring, läckage, kärvning
	x	Höjdindikering, induktiv givare, plåt, kablar		Inställning, klamring
	x	Centralsmörjning, slangar		Läckage, klamring
		Ta bort locket på framramen		
	x	Ventilblock, slangar, rör, mätblock våginstrument, magnetventiler		
	x	Kablar, kontaktdon		Klamring
	x	Sätt dit locket på framramen		
	x	Hållare, fästen		
	x	Skyltar, dekalering och märkningar	•	Befintlighet, läsbarhet
	x	Ytbehandling		

Höger sida

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring	
	1				
4	x	Rutor, tättningslist, hållare för öppet fönster, gångjärn		Tätning	
	x	Hjul, däck, hjulmuttrar		Åtdragningsmoment 600 Nm	
	x	Fotsteg, handtag			
	x	Fram- och bakskärm, lyftöglor			
	x	Låda för sambandsutrustning, kablar, ventilation, fästen, tättningslist, fästram, hylstag, kontaktdon, låsanordning			
	x	Förvaringsutrymmen, lock, gångjärn, excenterlås, tättningslist		Tätning	
	x	Hyttfilter		•	Byt förfilter, rengör huvudfilter (byt huvudfilter vid varannan GT)
	x	Styrbegränsningsplåt, styrdämpare			Sprickbildning
	x	Styrcylinder, slangar			Läckage, torrsprickor
	x	Batterilåda, lock, excenterlås, tättningslist, kabelskydd			Tätning, låsning
	x	Hållare, fästen			
				Öppna motorluckan och luckan till utrymmet mellan motor och kylare	

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
2	x	Motorlucka, gasfjädrar, gångjärn, dämpmatta, låsanordning	•	Remspänning Läckage Gulmålade, sprickbildning Befintlighet, läsbarhet
	x	Drivremmar generator och kylvätskepump		
	x	Fläkt, fläktmotor		
		Stäng motorluckan och luckan till utrymmet mellan motor och kylare		
	x	Lastsäkringsöglor		
	x	Skyltar, dekalering och märkningar		
	x	Ytbehandling		

Bak till

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
2	x	Baklyktor, arbetsbelysning, skyddsgaller, kablar, kabelskydd	•	Befintlighet Slitning, befintlighet Sprickbildning, läsbarhet Läckage, torrsprickor, behov av rengöring Gulmålade, sprickbildning Befintlighet, läsbarhet
	x	Bogserbygel, bult, ringsprint		
	x	Motvikt, lyftöglor, märkning, stopplattor		
		Öppna kylarkåpan		
	x	Låsanordning, dekalering, kylare, slangar, klamring		
	x	Huvudströmställare, strömställare värmare och batteriladdare		
	x	Påfyllningsrör dieselbrännolja, sil		
	x	Stäng kylarkåpan		
	x	Lastsäkringsöglor		
	x	Skyltar, dekalering och märkningar		
	x	Ytbehandling		

Uppifrån

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
2	x	Hållare för flaggstång	•	Befintlighet, läsbarhet
	x	Avgasrör		
	x	Antenner, fästen		
	x	Lyftöglor		
	x	Roterande varningsljus, fäste		
	x	Luftintag		
	x	Skyltar, dekalering och märkningar		
	x	Ytbehandling		

Undertill

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
5	x	Chassi, underram	•	Läckage Glapp Slitning Läckage Läckage Kontrolldragning
	x	Framaxel, nav, slangar		
	x	Kardanaxlar, stödlager, knutar		
	x	Bromslameller, slitageindikator		
	x	Bakaxel, nav, slangar		
	x	Transmission		
	x	Skruvförband, axelinfästning		
	x	Ytbehandling		

Provkörning

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
6	x	Motor, kraftöverföring, styrning		Onormala ljud, slirning Kalibrering, AF FORDON 280-030638 Prova under minst 15 min Läckage, rörelser
	x	Mobilvåg		
	x	Luftkonditioneringsaggregat		
	x	Dieseldriven kylvätskevärmare		
	x	Arbetshydraulik, reglage		
	x	Differentialspär		
	x	Vakter, givare		

Provning

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
7	x	Hydraulsystem tryckkontro	•	
8	x	Styrssystem tryckkontroll	•	
9	x	Bromssystem tryckkontroll	•	
10	x	Bromsackumulatorer förladdningstry	•	

Lyfsystem

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
11	x	Lyftdonsbesiktning	•	

Utrustning

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/flyttring
	1			
12	1	M8406-045110 DEM/MONT HY COTR	•	Identifiering, märkning, inventering

Smörjning

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/flyttring
	1			
13	x	Smörjning	•	Smörj enligt gällande smörjschema, kolumn grundtillsyn