

PALETTRUCK 4,7T

SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning M5318-200111
Förrådsbenämning PATR 4,7T VO L45B/T

Detaljerade anvisningar finns i tillägg till instruktionsbok och i reparationsbok.

Nr	Smörjställe	Antal					☆ Efter högtrycksspolning ○ Var 4:e grundtillsyn							
			Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn		Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr			
1	Truckstativ, glidytor för stödrullar (Var 200:e tim)	12												
2	Framaxel (Var 1000:e tim, alt vid grundtillsyn)	1												
3	Centralsmörjningssystem <i>Anm 1</i>	1	12	☆ P	P					12	☆			9
4	Returoljefilter, hydraulsystem (Var 1500:e tim, alt vid grundtillsyn)	1				B								10
5	Hydraulolja (Var 1500:e tim, alt vid grundtillsyn)	1	12	K F		R F								11
6	Bakaxel med fördelningsväxel (Var 1000:e tim, alt vid grundtillsyn)	1				B								12
7	Luftfilter, dieseldriven kylvätskevärmare	1							12		☆			
8	Motor (Byt olja var 500:e tim, alt vid grundtillsyn) <i>Anm 2, Anm 3</i>	1			K	B								
9	Truckstativ, lyftvagn sidoförskjutning (Var 200:e tim)	2				B								13
10	Truckstativ, lyftkedjor (Var 200:e tim)	2				B								14
11	Påfyllning bränsle <i>Anm 4</i>	1				B								15
12	Gångjärn dörr	2												16
13	Kylsystem (Byt kylvätska var 2000:e tim, alt varannan grundtillsyn)	1												17
14	Bränslefilter (Var 1000:e tim, alt vid grundtillsyn)	1												18
15	Vattenavskiljare bränslesystem (Kontrollera var 10:e tim, byt bränsleförfilter var 1000:e tim)	1												19
16	Bränslefilter, dieseldriven kylvätskevärmare	1												
17	Oljerenare, motor (oljafilter) (Var 500:e tim)	1												
18	Leder, länkar, gångjärn, lås, mm (Gäller även tillbehör)													
19	Oskyddade ytor av stål (Gäller även tillbehör)													

Bild 1. Palettruck 4,7T

Volymuppgifter

Motor med oljerenare	14 dm ³
Bakaxel med växellåda, totalt	
Maskiserie L45B 195	9,9 dm ³
Maskiserie L45B 194	10,8 dm ³
Framaxel, totalt	
Maskiserie L45B 195	7,9 dm ³
Maskiserie L45B 194	8,4 dm ³
Hydraulsystem, inklusive tank	120 dm ³
Kylsystem	12 dm ³

Anmärkningar

- Rengör påfyllningsfiltret.
Alternativa smörjfett enligt tabell nedan.
- Vid användning av dieselbrännolja eller flygdrivmedel med svavelhalt >0,05 vikt-procent (500 ppm) ska bytesintervallet minskas till 2/3.
Vid användning av dieselbrännolja eller flygdrivmedel med svavelhalt >0,5 vikt-procent (5000 ppm) ska bytesintervallet halveras.
Vid dammig miljö ska bytesintervallet halveras.
- Under inkörningstiden (1 år/2 500 tim) ska Mobil Delvac 1 5W/40 användas.
- Vid användning av Flygfotogen 75 (NATO F34/F35) ska 0,1 vol% smörjande additiv enligt NATO S-1750, tillsättas. Följande produkter är godkända av NATO: Chevron ODA 1181, ELF VAL 2, ELF VAL 3 och TEXACO FAD07 TDA 1052

Viskositet smörjmedel

Temp

Motorolja:	-35 – 15 °C
SAE 5W/30 (M0741-840800)	
SAE 10W/30	-30 – 15 °C
SAE 15W/40 (M0741-241400)	-20 – 45 °C
SAE 30	-5 – 35 °C
SAE 40	5 – 45 °C

Smörjfett till centralsmörjning

Lägsta/högsta temperatur:

NLGI 2	-25 – 80 °C
NLGI 0 / 1	-25 – 0 °C
NLGI Synthetic 2	-25 – 80 °C
NLGI Synthetic 0 / 1	-25 – 0 °C

Teckenförklaringar

	Smörjfett 215 (0743-215000)		Speciell åtgärd
	Smörjfett 215 (0743-215000)		Tunn motorolja
	Motorolja 15W/40, se tabell	B	Byt
	Tryckolja 051 (M0747-051000)	K	Kontrollera
	Transmissionsolja 75W/90 (M0741-865900)	R	Rengör
	Korrosionsskyddsvätska	P	Pensla
	Glykol 021 (M0758-021000)	F	Fyll på