

DIAGONALBLAD KOMBI

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M6967-800010	DIAGONALBLAD KOMBI

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarsmaktens Regler för Grundtillsyn av Fordon).

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Pos	=	Löpande positionsnummer
GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning utförs enligt GT 1
Se GT-anv	=	Markering innebär att anvisning enligt kolumn GT-anv finns i BANV DIAGBLAD KOMBI.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7751-714001	FAG F
M7786-041601	BANV DIAGBLAD KOMBI

Allmänt

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
1	x	Identifiering		
2	x	Kontrollbok/kontrollapp		Rapportera fel
3	x	Typskyltar, id-märkning	•	Befintlighet, läsbarhet
4	x	Skyltar, dekalering och märkning	•	Befintlighet, läsbarhet
5	x	Tekniska order		Beordrade TO, utförda åtgärder

Redskap

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
6	x	Redskapsfäste/grind		Glapp, funktion
7	x	Hydraulslangar		Läckning, skydd
8	x	Hydraulcylindrar		Läckning, korrosion
9	x	Hydraulkopplingar		Läckning
10	x	Hydraul- och elventiler		Läckning
11	x	Akkumulatörer	•	Kontroll av förladdningstryck, 3 MPa (30 bar)
12	x	Sidovinge. fäste sidovinge	•	Kontroll höjdinställning
13	x	Diagonalplog, infästningsanordningar, skruvförband	•	Kontroll sidoförskjutning samt vinkel för kantskärning
14	x	Sidoförskjutningens vantskruv		
15	x	Motviktslåda		
16	x	Stödben		
17	x	Slitskor		Slitning
18	x	Sidomarkeringsrör, markeringsanordningar	•	Kontroll/inställning av markeringsanordningar
19	x	Skärstål, fästskruvar, låsmuttrar	•	Slitning

Provkörning

Pos	GT	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
20	x	Koppla redskapet till avsett motorredskap	•	Redskapsfästet passar
21	x	Provkör samtliga funktioner	•	Ge akt på onormala rörelser, läckning
22	x	Koppla ifrån redskapet		