

MILJÖSKYDDSUSTRUSTNINGSSLÄPKÄRRA

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5048-406011	MILJÖSKYUTRSLK /T

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarsmaktens Regler för Grundtillsyn av Fordon).

I övrigt gäller att materiel skall uppfylla normer och säkerhetskrav i enlighet med vägverkets författningssamling VVFS 2003:22.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema och instruktionsbok.

GT 1 = Grundtillsyn (utförs varje år)

GT F = Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT1

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Schemat är uppställt med tillsynspunkterna i följande arbetsordning:

- 1 Draganordning
- 2 Framtill
- 3 Vänster sida
- 4 Baktill
- 5 Höger sida
- 6 Undertill, vänster sida
- 7 Undertill
- 8 Undertill, höger sida
- 9 Invändigt
- 10 Påbyggnad
- 11 Provning
- 12 Smörjning

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-450701	AB Svensk Bilprovning Elektroniska handböcker IBOK MILJÖSKUTRSLK
M7782-451384	SMSCH MILJÖSKUTRSLK

Allmänt

Gt 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Kontrollbok	komplett enligt vård FM
x	Särskild tillsyn	utförd max 30 dagar innan GT
x	Felrapport	kvarstående fel
x	Bevakningskort	kontroll avseende utförd GT-smörjning
x	Identifiering, registreringsskylt	kontrollera att uppgifterna i registreringsbevis överensstämmer med karrans tekniska status
x	Skyltar med fordonsuppgifter	läsbarhet
x	Militär utrustning, tillbehör	skador, fastsättning, funktion samt läckage
x	Dekaler, skyltar	läsbarhet, befintlighet
x	TO	ej utförda åtgärder

1. Draganordning

Gt 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Dragögla 76 mm	slitage
x	Kulkoppling 50 mm	slitage
x	Dragstång	sprickbildning, spel ($\pm 1,5$ mm)
x	Mellanstycke, justerbar del	sprickbildning, glapp
x	Låsning, sprint bakre led	
x	Vajer, katastrofbroms	
x	Påskjutsbroms	
x	Handtag, parkeringsbroms	
x	Elkabel, kontakt, skyddslock	
x	Stödhjul, vev, låsmekanism	

2. Framtill

Gt 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Torrluftsanslutning	
x	Anslutningsfack, elcentral	tätning
x	Handtag	
x	Reservhjul, hållare, lås	lufttryck
x	Positionsljus/reflex	

3. Vänster sida

Gt 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Lastsäkringsöglor	sprickbildning
x	Luftrycksmärkning	270 kPa, läsbarhet
x	Sidomarkeringsljus/reflex, orangegul	färg
x	Stänkskärm	
x	Pendelarm, fjädring	
x	Hjullager	glapp, missljud
x	Fälg, däck, ventiler	slitage, luftryck
x	Galler, friskluftsventil	igensättning

4. Baktill

Gt 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Kombinationsbakljus/reflex	färg
x	Regskyltsbelysning	
x	Ingångsdörr, lastramp, tätningslister, gångjärn, lås, sprintar	befintlighet
x	Arbetsstrålkastare	
x	Breddmarkeringsljus, röd/vit	färg
x	Dropplist	

5. Höger sida

Gt 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Lastsäkringsöglor	sprickbildning
x	Luftrycksmärkning	270 kPa, läsbarhet
x	Sidomarkeringsljus/reflex, orangegul	färg
x	Stänkskärm	
x	Pendelarm, fjädring	
x	Hjullager	glapp, missljud
x	Fälg, däck, ventiler	slitage, luftryck
x	Galler, friskluftsventil	igensättning

6. Undertill, vänster sida

Gt 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Ram	rost
x	Stödben	
x	Bromsvajrar, band	slitage, upphängning
x	Bromsbackar	slitage
x	Bromstrummor	glapp
x	Axelfästningar	

7. Undertill

Gt 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Dragrör påskjutsbroms	
x	Utjämningsok påskjutsbroms	
x	Dämpanordning lastramp	

8. Undertill, höger sida

Gt 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Ram	rost
x	Stödben	
x	Bromsvajrar, band	slitage, upphängning
x	Bromsbackar	slitage
x	Bromstrummor	glapp
x	Axelfästningar	

9. Invändigt

Gt 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Lastsäkringsprofiler/-öglor, spärrbalkar	
x	Rullcontainrar, uppsamlingskärl	
x	Tillbehörslåda, stödbensvev, hållare sorbentrulle	
x	Dekaler, märkning	läsbarhet
x	Elcentral 230 V	

10. Påbyggnad

Gt 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
x	Påbyggnad	repor

11. Provning

Gt 1	System/komponent	Omfattning/flyttring
x	Koppla in yttre kraft till elcentral Elssystem 230 V, belysning, uttag, jordfelsbrytare, huvudströmställare	kursstabilitet
x	Koppla in kabel till dragfordon Elssystem 12/24 V, belysning	
x	Provkörning	
x	Bromsprov	

12. Smörjning

Gt 1	System/komponent	Se Ibok	Omfattning/flyttring
x	Smörjning	x	enligt smörjschema, kolumn GT