

## FÖRRÅDSTÄLT UPPBLÅSBART

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7015-420211	FRDTÄLT 13X12M UB /T
M7015-420221	FRDTÄLT 12X12M UB /T

### Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7782-112007	NORM KORTTIDS FÖRV
M7786-451171	IBOK FÖRRÅDSTÄLT UB

### Daglig tillsyn

Under uppsättning

- | Fläkt                           |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| • Larm                          | Test                                 |
| • Batterier                     | Laddning (anslut fläkt i 1 timme)    |
| • Automatisk start/stopp        | Funktion                             |
| • Lyftstroppar                  | Skador                               |
| Tält                            |                                      |
| • Påfyllningsventil             | Lock, backventil funktion, rengöring |
| • Övertrycksventiler            | Skador, rengöring                    |
| • Dräneringsventiler            | Lock, skador                         |
| • Anslutningar tryckövervakning | Skador, rengöring                    |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

---

Tekniskt ansvarig:	Olle Johansson PrL MS 582
Publikationsansvarig:	Kenneth Karlsson PL Kluster 505
Ersätter:	M7782-453362 MVSCHDS FRDTÄLT UB, utg. 1
Tidigare fastställt:	FMV AL Mk G SB:17FMV2265-37:1

## Förvaring

- Avfuktning Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring Genomför åtgärder enligt M7782-112007 NORM KORTTIDS FÖRV

## I drift

- **Fläkt**
  - Larm Kontroll, funktion
- **Tält**
  - Dräneringsventiler Dränering
  - Tält Läckning, förankring, draglinor med infästningar, skador, rengöring
  - Brandsläckare Manometer, plombering, datum
  - Snö/Is Borttagning

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Innan nertagning

- **Tält**
  - Tält Rengöring, inventering, komplettering
  - Tillbehör Rengöring, inventering, komplettering
  - Tält Skador
  - Tält Torkning
  - Snö/Is Borttagning

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Vårdintervall och förlängd vårdperiod

#### Vårdintervall

Vid behov, dock minst var 3:e månad

#### Förlängd vårdperiod

**Beordras av Teknisk Chef OrgE**

Vid förlängd vårdperiod (halvår) med ett nyttjande på mindre än en månad/ kvartal kan alla punkter genomföras med förlängt intervall.

Varje var 3:e månad

#### **Tält/Fläkt**

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Slitskydd tälotsula                           | Kontroll                    |
| 2. Dragkedjor                                    | Smörjning                   |
| 3. Hissanordningar, rep och gaveldukarnas fästen | Skador, funktion            |
| 4. Luftfilter fläkt                              | Rengöring.                  |
| 5. Jordfelsbrytare (Gäller FRDTÄLT 13X12M UB /T) | Test, lös ut, återställning |
| 6. Vårdkort                                      | Anteckna utförd vård        |

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**