

KYL- FRYS- OCH LIVSMEDELSCONTAINER 20 FOT (M5584-550011)

SMÖRJSCHEMA

Detaljerade anvisningar finns i Instruktionsbok (M7786-451601) och Reparationsbok (M7787-400171).

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Kylaggregat <i>Se Ann 1</i>	1								
2	Gångjärn luckor	11	1		*					2
3	Hydraulpump <i>Se Ann 1</i>	1			K					5
4	Rullar, lager	10								
5	Dörrlister, kylrumsdörrar <i>Se Ann 2</i>	8	2							2
6	Gångjärn, ISO-dörrar och gångdörr	8 + 3								
7	Lås gångdörr	1								8
8	Dieselmotor <i>Nivåkontroll</i> <i>Se Ann 3</i>	1	3							9
9	Dieselmotor <i>Byt filter vid oljebyte</i> <i>Se Ann 4</i>	1			K					9
			4							4
			5							6
			6							5
			7							6
			6							6

Bild 1. Container, framsida, undersida och baksida

Volymuppgifter

Kylkompressorolja 031, M0741-031016	1,9 liter
Tryckolja 051, M0747-051000	4,4 liter
Motorolja, 5W/40, M0741-840916	3,8 liter
Glykol 021, M0758-021000 (blandning 50/50, glykol/vatten)	3,5 liter

Anmärkningar

- 1 Nivåkontroll en gång per år, byte var fjärde grundtillsyn
- 2 En gång var tredje månad, oftare vid minusgrader.
- 3 Byte var 2000:e drifttimme
- 4 Byte vid grundtillsyn eller var 1000:e drifttimme på elverket.









	M0741-031016 Kylkompressorolja 031
	M0747-051000 Tryckolja 051
	M0743-021000 Lagerfett 021
	M0741-840916 Motorolja 5W/40
	M0758-021016 Glykol 021
	Silikonspray
	M0722-024010 Låsolja 24
	M0722-291001 Kontaktvätska 291
K	Kontrollera
N	Nippel
p	Pensla

Bild 2. Teckenförklaring